MARCA: SABRE
MODELO: HC-14-BK-OC
CÓDIGO: A412101005

GAS PIMIENTA TIPO LLAVERO DE 15 GR.

1. **Descripción:**

Componente Activo, 10% de Oleorresina Capsicum (OC), 1,33 % de capsaicin de mayor gradiente. Propelente, Dymel 134a/P de grado farmacéutico, no daña la capa de ozono, no daña los ojos, ni la piel.

2. **Características:**

- Compuesto UV invisible que marca al agresor para identificarlo hasta 48h después (con luz ultravioleta).
- Aro para llavero, facíl de colocar y desprender.
- Disparo en forma de chorro balistico. Reduce la posibilidad de contaminarse asi mismo cuando se dispara a contraviento.
- Efecto inmediato sobre el agresor, con incapacitación instantánea hasta por 30 minutos.
- No produce efectos secundarios en el agresor.
- Puede dejarse en vehículo al sol hasta altas temperaturas.
- No contamina y protege la capa de Ozono.
- Tiene la misma eficacia y potencia que los ya conocidos aerosoles para uso policial.
- No es explosivo y es compatible con defensas eléctricas.

3. **Especificaciones Técnicas:**

Alto:	9.50 cm.
Diámetro:	2.30 cm.
Peso Neto:	14 gr.
Alcance:	3 a 4 metros.
Tipo de Disparo:	Chorro Balístico.
Garantía:	4 años.
Disparos de 1 seg.:	25.
Mecanismo de Disparo:	Seguro Plástico – Giratorio.
Propelente:	Dymel 134 a/P. Grado Farmacéutico.
Cilindro:	Aluminio en una pieza – Tipo 2Q.
Concentrado de Capsaicin:	1,33%.
Ingrediente Activo:	10% - Oleorresina Capsicum.
Contenido Scoville:	2,000,000.

4. Normas y Certificaciones:

- SEC certifica que todos los aerosoles cumplen con las normas federales que a continuación se indican:
    - 29 CFR 1910 — Estándares de salud y seguridad ocupacional
    - 16 CFR 1500.41 — Pruebas de irritación de piel
    - 16 CFR 1500.45 — Pruebas de flameabilidad en aerosoles bajo presión.
    - AOAC 995.03 — Contenido de Oleorresina Capsicum OC.
    - 16 CFR 1500.130 — Etiquetas de aerosoles bajo presión
    - 16 CFR 1500.42 — Prueba para determinar el nivel de irritación de ojos

- Control de Calidad: Programa diseñado bajo las normas establecidas por el Instituto Nacional de Seguridad Americano (ANSI). Se realizan las siguientes pruebas:
    - Análisis cuantitativo del OC en nuestro propio laboratorio de Cromatografía Liquida de Alta Resolución (HPLC).
    - Presión operacional.
    - Ciclos variados en temperatura.
    - Pruebas para detectar fugas en el cilindro.
    - Descargas intermitentes.
    - Exposición a alta temperatura.
    - Tiempo de descarga.
    - Peso operacional y contenido.

5. Imagen del Producto:

NOTA:

1. Estas especificaciones técnicas son solo referencial, están sujetas a modificación o actualización sin previo aviso.
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso.

Revisión A 2020